

**SERIE AB**

- Autolivello ottico
- Autolivellante
- Doppia velocita' di messa a fuoco
- Ottica in cristallo bak-4
- Riempimento ad azoto contro l'umidità
- Corpo completamente in metallo
- Prisma di lettura per la bolla
- Cerchio graduato a 400°
- Doppia vite per movimenti micrometrici

**Caratteristiche tecniche**

|              |                       |             |
|--------------|-----------------------|-------------|
| <b>AB 20</b> | Precisione            | ± 2,5 mm/km |
|              | Ingr./obiettivo       | 20x / 35mm  |
| <b>AB 22</b> | Precisione            | ± 2,5 mm/km |
|              | Ingr./obiettivo       | 22x / 35mm  |
| <b>AB 26</b> | Precisione            | ± 2,0 mm/km |
|              | Ingr./obiettivo       | 26x / 40mm  |
| <b>AB 32</b> | Precisione            | ± 1,5 mm/km |
|              | Ingr./obiettivo       | 32x / 40mm  |
|              | Campo di livellazione | ± 1.5'      |
|              | Fuoco minimo          | 0.5 m       |
|              | Peso                  | 2.0 Kg      |

**Fornito con:** Filo a piombo, chiavi di rettifica, custodia.

